

CÁTALOGOS DE PRODUTOS RSE

PRODUTO: LINHA DE BATERIAS E CARREGADOR



BATERIA DE LÍTIO RECARREGÁVEL TIPO C


Tipo	Modelo	Tensão Nom.	Potência	Dimensões (mm) D X A	Peso Aprox. (g)	Durabilidade
Lithium	Type-C C	1.5V	4500mWh	26×50	34.1±0.5	≥ 1000
Lithium	Type-C D	1.5V	7500mWh	32×61	77±1	≥ 1000
Lithium	Type-C AA	1.5V	4070mWh	14×50.5	17.2±0.5	≥ 1000
Lithium	Type-C AAA	1.5V	825mWh	10.1×44.5	7.0±0.2	≥ 1000
Lithium	Type-C 9V	9V	9000mWh	26.5(W)×17.5(T)×48.5(H)	25.2±0.5	≥ 1000
Lithium	Type-C 18650	3.7V	7400mWh	18.5×65.2	40.5±0.5	≥ 1000
Lithium	Type-C CR123A	3.7V	1850mWh	17×34.5	13.5±0.5	≥ 1000

CARREGADOR DE BATERIA



N. Modelo	Especificação	Peso(g)	Dimensões(mm)			Instruções	Atenção
			L(mm)	W(mm)	H(mm)		
C802	Entrada: 100-240V AC, 50/60Hz 10mA max Saída: 2.4V~8.4V AA: 140-300mA×2 140-300mA×4 AAA: 70-200mA×2 70-200mA×4 9V: 15-55mA×1 15-55mA×2	80±5	100±3	67±3	42±3	Tempo de carregamento (9,5 horas) AA/AAA/9V 4 entradas, 2 luzes, carregamento independente, luz vermelha de carregamento, temporizador	1.Esse carregador suporta apenas baterias recarregáveis NI-MH/NI-CD nos tamanhos AA, AAA ou 9V, se usado incorretamente, pode causar explosões, vazamentos, dano material ou físico. 2.É normal que a bateria esquentar enquanto carrega, ela retornará à temperatura ambiente gradualmente após carga completa. 3.Uso indevido pode causar choque elétrico. 4.Deve ser mantido longe do alcance de crianças. 5.Crianças devem usá-lo sob supervisão de um adulto. 6.Deve ser usado em temperaturas entre 0°C e 35°C. 7.Uso interno. Não use debaixo de sol ou chuva.
C806B	Entrada: 100-240V AC, 50/60Hz 80mA max Saída 2.4V DC 400mA AA: 200mA×2 200mA×4 AAA: 100mA×2 100mA×4 9V: 30mA×1	75±5	79±3	68.8±3	26.2±3	Carregamento direto AA/AAA/9V 4 entradas, 3 luzes, carregamento independente, luz vermelha de carregamento, sem temporizador	1.Esse carregador suporta apenas baterias recarregáveis NI-MH/NI-CD nos tamanhos AA, AAA ou 9V, se usado incorretamente, pode causar explosões, vazamentos, dano material ou físico. 2.É normal que a bateria esquentar enquanto carrega, ela retornará à temperatura ambiente gradualmente após carga completa. 3.Uso indevido pode causar choque elétrico. 4.Deve ser mantido longe do alcance de crianças. 5.Crianças devem usá-lo sob supervisão de um adulto. 6.Deve ser usado em temperaturas entre 0°C e 35°C. 7.Uso interno. Não use debaixo de sol ou chuva.
C8021B	Entrada: 100-240V AC 50/60Hz 10mA max Saída: 1.2V DC 800mA AA: 200mA×2 200mA×4 AAA: 100mA×2 100mA×4	68.3±5	66±3	102±3	28.5±3	Carregamento direto AA/AAA 4 entradas, 4 luzes, carregamento independente, luz vermelha de carregamento, sem temporizador	1.Esse carregador suporta apenas baterias recarregáveis NI-MH/NI-CD nos tamanhos AA (HR6) ou AAA (HR03), se usado incorretamente, pode causar explosões, vazamentos, dano material ou físico. 2.Uso indevido pode causar choque elétrico. 3.Deve ser mantido longe do alcance de crianças. 4.Crianças devem usá-lo sob supervisão de um adulto. 5.Deve ser montado e desmontado por profissional. 6.Deve ser usado em temperaturas entre 0°C e 35°C. 7.Uso interno. Não use debaixo de sol ou chuva.

NI-MH/NI-CD



Item	Model	Voltage(V)	Capacity(mAh)	Dimension W×T×H(mm)	Standard Charger		Approx Weight(g)
					Current(mA)	Time(h)	
NI-CD	60K	1.2V	60	15.0×6.0	6	15	3.2
	120K	1.2V	120	24.5×14.0×5.9	12	15	5
	220K	1.2V	220	25×6.4	22	15	10.2
	280K	1.2V	280	25×8.6	28	15	11.6
NI-MH	V6HR	1.2V	6	6.8×3.1	0.6	15	0.3
	20H	1.2V	20	11.43.1	2	15	1
	30H	1.2V	30	9.3×5.3	3	15	1
	40H	1.2V	40	11.4×5.4	4	15	1.6
	60H	1.2V	60	15.5×6.0	6	15	2.8
	80H	1.2V	80	15.5×6.0	8	15	3.2
	110H	1.2V	110	15.4×7.5	11	15	3.2
	150H	1.2V	150	24.5×14.0×5.9	15	15	5
	250H	1.2V	280	25×6.4	25	15	10
	330H	1.2V	330	25×8.4	33	15	10.8
	450H	1.2V	450	34×24×6	45	15	13.4



Lithium Ion Button Cell

Standard Type					
Model	Capacity(mAh)	Dimension(mm)		Voltage(V)	Approx Weight(g)
		Diameter	Height		
LIR1220	9	12	2	3.7V	0.82
LIR1620	20	16	2	3.7V	1.35
LIR1632	30	16	3.2	3.7V	1.75
LIR2016	20	20	1.6	3.7V	1.8
LIR2025	40	20	2.5	3.7V	2.5
LIR2032	45	20	3.2	3.7V	2.6
LIR2450	120	24	5	3.7V	5.3
High Energy Type					
Model	Capacity(mAh)	Dimension(mm)		Voltage(V)	Approx Weight(g)
		Diameter	Height		
LIR2032H	70	20	3.2	3.7V	3.15
LIR2050	120	20	5	3.7V	5.83
LIR2430	95	24	3	3.7V	4.2
LIR2440	145	24	4	3.7V	5.6
LIR2450H	200	24	5	3.7V	6.92
LIR3032	180	30	3.2	3.7V	7.1
LIR3048	280	30	4.8	3.7V	9.4

NI-MH

Rechargeable Battery



Tipo	Modelo	Tamanho	Dimensões (Max.)		Capacidade(mAh)	Voltagem (V)	Peso Aprox. (g)
			Diâmetro (mm)	Altura (mm)			
AAAA	AAAA250	AAAA	8.1	38.1	250	1.2	7
AAA	1/3AAA150	1/3AAA	10.5	17	150	1.2	6.2
	2/3AAA300	2/3AAA	10.5	29	300	1.2	8.5
	AAA600A/B	AAA	10.5	44.5/43	600	1.2	12
	AAA900A	AAA	10.5	44.5	900	1.2	13.5
	AAA1000A	AAA	10.5	44.5	1000	1.2	14
AA	1/3AA350	1/3AA	14.5	17	350	1.2	8
	2/3AA700	2/3AA	14.5	29	700	1.2	15
	4/5AA1300	4/5AA	14.5	43	1300	1.2	23
	AA600A	AA	14.5	50.5	600	1.2	19
	AA800A	AA	14.5	50.5	800	1.2	21
	AA2000A/B	AA	14.5	50.5/49	2000	1.2	30
	AA2500A	AA	14.5	50.5/49	2500	1.2	31.6
	AA2600A	AA	14.5	50.5/49	2600	1.2	33
A	A1800	A	17	50	1800	1.2	34
	A2300	A	17	50	2300	1.2	36
	4/3A3800	4/3A	17	67	3800	1.2	52
18670	18670/4200	18670	18.5	67	4200	1.2	63
	18670/4500	18670	18.5	67	4500	1.2	66
SC	SC2500P	SC	23	43	2500	1.2	58
	SC3000	SC	23	43	3000	1.2	60
	SC3300	SC	23	43	3300	1.2	62
	SC3600	SC	23	43	3600	1.2	65.5
C	C1500A	C	28.8	51	1500	1.2	42
	C3500A/B	C	25.8	51/50	3500	1.2	73
	C5000A	C	25.8	51	5000	1.2	85
D	D3000A	D	33	61.5	3000	1.2	81
	D7000B	D	33	60.5	7000	1.2	145
	D10000A	D	33	61.5	10000	1.2	160
F	F12000	F	33	90.5	12000	1.2	225
	F15000	F	33	90.5	15000	1.2	235
9V	9V 180	9V	17.5(T)×26.5(W)×48.5(H)		180	1.2	34
	9V 200	9V	17.5(T)×26.5(W)×48.5(H)		200	1.2	35
	9V 220	9V	17.5(T)×26.5(W)×48.5(H)		220	1.2	36
	9V 250	9V	17.5(T)×26.5(W)×48.5(H)		250	1.2	38
	9V 300	9V	17.5(T)×26.5(W)×48.5(H)		300	1.2	53

Li-FePO₄

Bateria Recarregável



Modelo	Voltagem (V)	Capacidade(mAh)	Dimensões (mm)		Peso Aprox. (g)
			Diâmetro (mm)	Altura (mm)	
IFR10440	3.2	180	10.3	44.2	70
IFR10440	3.2	200	10.3	44.2	7.5
IFR10440	3.2	220	10.3	44.2	8.0
IFR14240	3.2	210	14.2	24.3	8
IFR14430	3.2	400	14.2	43.3	13
IFR14430	3.2	450	14.2	43.3	14
IFR14430	3.2	500	14.2	43.3	15
IFR14500	3.2	250	14.2	50.2	14
IFR14500	3.2	400	14.2	50.2	15.5
IFR14500	3.2	500	14.2	50.2	16
IFR14500	3.2	600	14.2	50.2	18
IFR14650	3.2	800	14.2	65.3	22
IFR14650	3.2	1000	14.2	65.3	23.5
IFR15270	3.2	200	15.2	26.5	10.5
IFR16340	3.2	500	16.2	34.2	16.5
IFR16340	3.2	550	16.2	34.2	17
IFR18500	3.2	600	18.5	50.2	19.5
IFR18500	3.2	800	18.5	50.2	23.5
IFR18500	3.2	1000	18.5	50.2	27.5
IFR18500	3.2	1200	18.5	50.2	30.4
IFR18650	3.2	1500	18.5	65.3	40
IFR18650	3.2	1800	18.5	65.3	42
IFR18650	3.2	2000	18.5	65.3	44
IFR22430	3.2	1200	22.5	43.3	47
IFR22650	3.2	2000	22.5	65.3	63
IFR26430	3.2	2000	26.5	43.3	56
IFR26500	3.2	2100	26.5	50.3	56
IFR26500	3.2	2200	26.5	50.3	58
IFR26650	3.2	2900	26.5	65.3	83
IFR26650	3.2	3000	26.5	65.3	85
IFR26650	3.2	3100	26.5	65.3	86
IFR26650	3.2	3200	26.5	65.3	88
IFR26650	3.2	3300	26.5	65.3	90
IFR32600	3.2	3600	32.5	60.5	129
IFR32650	3.2	4500	32.5	65.5	130.0
IFR32900	3.2	5500	32.5	90.5	192
IFR38120	3.2	10000	38.5	120.5	320
IFR42110	3.2	11000	42.5	110.5	360
IFR42120	3.2	13000	42.5	120.5	390
IFR18650C	3.2	1500	18	65	45
IFR18500C	3.2	1000	18	50	40

Entre em contato conosco



- www.3rse.com.br
- @rseautomacaoecomponentes
- vendas@3rse.com.br
- (51) 99900-7296
- (51) 2112-8512

