

CÁTALOGOS DE PRODUTOS RSE

PRODUTO: BATERIAS DE CHUMBO-ÁCIDO



Baterias de uso geral

Luz de emergência, alarmes de segurança e incêndio, monitoramento remoto, equipamento de teste e medida e muito mais.



N.	Modelo	Tensão nominal	*Capacidade	Dimensão (mm/Kg[(±5%)])					Dimensão (pol./libra/[(±5%)])					Terminal
		(V)	(Ah/20hr)	Comp.	Larg.	Alt.	Alt. total	Peso	Comp.	Larg.	Alt.	Alt. total	Peso	
1	RSE440	4	4	47	47	101	107	0.46	1.85	1.85	3.97	4.21	1.02	FI
2	RSE450	4	5	47	47	101	107	0.50	1.85	1.85	3.97	4.21	1.11	FI
3	RSE460	4	6	47	47	101	107	0.58	1.85	1.85	3.97	4.21	1.28	FI
4	RSE460S	4	6	70	47	101	107	0.78	2.75	1.85	3.97	4.21	1.66	FI
5	RSE4100	4	10	102	44	95	101	1.00	4.01	1.73	3.74	3.97	2.21	FI
6	RSE610	6	1	51	42	51	57	0.25	2.01	1.65	2.01	2.24	0.55	FI
7	RSE612	6	1.2	97	24	52	58	0.28	3.82	0.94	2.05	2.28	0.62	FI
8	RSE613	6	1.3	97	24	52	58	0.30	3.85	0.94	2.05	2.28	0.66	FI
9	RSE620	6	2	70	47	101	107	0.40	2.75	1.85	3.97	4.21	0.88	FI
10	RSE628	6	2.8	66	33	97	103	0.50	2.60	1.30	3.82	4.05	1.11	FI
11	RSE630	6	3	70	47	101	107	0.56	2.75	1.85	3.97	4.21	1.24	FI
12	RSE633	6	3.3	134	34.5	60	65	0.58	5.27	1.36	2.36	2.56	1.28	FI
13	RSE640	6	4	70	47	101	107	0.69	2.75	1.85	3.97	4.21	1.52	FI
14	RSE645	6	4.5	70	47	101	107	0.71	2.75	1.85	3.97	4.21	1.57	FI
15	RSE650	6	5	70	47	101	107	0.75	2.75	1.85	3.97	4.21	1.66	FI
16	RSE655	6	5.5	70	47	101	107	0.78	2.75	1.85	3.97	4.21	1.72	FI
17	RSE670	6	7	151	34	94	100	1.00	5.94	1.34	3.70	3.93	2.21	FI/F2
18	RSE672	6	7.2	151	34	94	100	1.06	5.94	1.34	3.70	3.93	2.34	FI/F2
19	RSE675	6	7.5	151	34	94	100	1.10	5.94	1.34	3.70	3.93	2.43	FI/F2
20	RSE680	6	8	151	34	94	100	1.16	5.94	1.34	3.70	3.93	2.56	FI/F2
21	RSE690	6	9	151	34	94	100	1.30	5.94	1.34	3.70	3.93	2.87	FI/F2
22	RSE6100	6	10	151	50	94	100	1.55	5.94	1.97	3.70	3.93	3.43	FI/F2
23	RSE6120	6	12	151	50	94	100	1.65	5.94	1.97	3.70	3.93	3.65	FI/F2
24	RSE6140	6	14	151	50	94	100	1.95	5.94	1.97	3.70	3.93	4.31	FI/F2
25	RSE832	8	3.2	134	37	63	69	0.76	5.27	1.46	2.48	2.71	1.68	FI
26	RSE1212	12	1.2	97	43	62	58	0.50	3.82	1.69	2.05	2.28	1.11	FI
27	RSE1213	12	1.3	97	43	52	58	0.56	3.82	1.69	2.05	2.28	1.24	FI
28	RSE1222	12	2.2	178	35	61	67	0.84	7.00	1.38	2.40	2.64	1.86	FI
29	RSE1222	12	2.2	70	47	98	103	0.80	2.75	1.85	3.85	4.05	1.77	FI
30	RSE1223	12	2.3	178	35	61	67	0.92	7.00	1.38	2.40	2.64	2.03	FI
31	RSE1225	12	2.5	132	33	98	103	1.00	5.19	1.30	3.85	4.05	2.21	FI
32	RSE1226	12	2.6	70	47	98	103	0.82	2.75	1.85	3.85	4.05	1.81	FI
33	RSE1228	12	2.8	132	33	98	103	1.12	5.19	1.30	3.85	4.05	2.48	FI
34	RSE1232	12	3.2	135	67	61	67	1.18	5.31	2.64	2.40	2.64	2.61	FI
35	RSE1232	12	3.2	135	67	61	67	1.18	5.31	2.64	2.40	2.64	2.61	FI
36	RSE1235	12	3.5	135	67	61	67	1.30	5.31	2.64	2.40	2.64	2.87	FI
37	RSE1240	12	4	90	70	101	107	1.35	3.54	2.75	3.97	4.21	2.98	FI/F2
38	RSE1245	12	4.5	90	70	101	107	1.38	3.54	2.75	3.97	4.21	3.05	FI/F2
39	RSE1250	12	5	90	70	101	107	1.45	3.54	2.75	3.97	4.21	3.20	FI/F2
40	RSE1255	12	5.5	90	70	101	107	1.50	3.54	2.75	3.97	4.21	3.32	FI/F2
41	RSE1250	12	5	151	65	94	100	1.80	5.94	2.56	3.70	3.93	3.98	FI/F2
42	RSE1265	12	6.5	151	65	94	100	1.95	5.94	2.56	3.70	3.93	4.31	FI/F2
43	RSE1270	12	7	151	65	94	100	2.00	5.94	2.56	3.70	3.93	4.42	FI/F2
44	RSE1270	12	7	151	65	94	100	2.05	5.94	2.56	3.70	3.93	4.53	FI/F2
45	RSE1272	12	7.2	151	65	94	100	2.15	5.94	2.56	3.70	3.93	4.75	FI/F2
46	RSE1275	12	7.5	151	65	94	100	5.18	5.94	2.56	3.70	3.93	4.82	FI/F2
47	RSE1280	12	8	151	65	94	100	2.20	5.94	2.56	3.70	3.93	4.86	FI/F2
48	RSE1285	12	8.5	151	65	94	100	2.30	5.94	2.56	3.70	3.93	5.08	FI/F2
49	RSE1290	12	9	151	65	94	100	2.45	5.94	2.56	3.70	3.93	5.41	FI/F2
50	RSE12100	12	10	151	98	94	100	3.00	5.94	3.85	3.70	3.93	6.36	FI/F2



N.	Modelo	Tensão nominal	*Capacidade	Dimensão (mm/Kg[(±5%)])					Dimensão (pol./libra/[(±5%)])					Terminal
		(V)	(Ah/20hr)	Comp.	Larg.	Alt.	Alt. total	Peso	Comp.	Larg.	Alt.	Alt. total	Peso	
1	RSE12120	12	12	151	98	94	100	3.30	5.94	3.85	3.70	3.93	7.29	FI/F2
2	RSE12140	12	14	151	98	94	100	3.65	5.94	3.85	3.70	3.93	8.07	FI/F2
3	RSE12160	12	16	181	77	167	167	4.60	7.12	3.03	6.57	6.57	10.17	L1
4	RSE12170	12	17	181	77	167	167	4.85	7.12	3.03	6.57	6.57	10.72	L1
5	RSE12180	12	18	181	77	167	167	5.15	7.12	3.03	6.57	6.57	11.38	L1
6	RSE12200	12	20	181	77	167	167	5.50	7.12	3.03	6.57	6.57	12.16	L1
7	RSE12240	12	24	166	175	125	125	7.30	6.53	6.88	4.92	4.92	16.13	L2
8	RSE12260	12	26	166	175	125	125	8.00	6.53	6.88	4.92	4.92	17.68	L2
9	RSE12280	12	28	166	175	125	125	9.00	6.53	6.88	4.92	4.92	19.89	L2
10	RSE12300	12	30	196	130	155	180	9.00	7.71	5.11	6.10	7.08	19.89	L5
11	RSE12330	12	33	196	130	155	180	10.20	7.71	5.11	6.10	7.08	22.54	L5
12	RSE12350	12	35	196	130	155	180	11.00	7.71	5.11	6.10	7.08	24.31	L5
13	RSE12380	12	38	197	165	175	182	11.80	7.75	6.49	6.88	7.16	26.08	L6
14	RSE12400	12	40	197	165	175	182	12.00	7.75	6.49	6.88	7.16	26.52	L6
15	RSE12420	12	42	197	165	175	182	12.80	7.75	6.49	6.88	7.16	28.29	L6
16	RSE12450	12	45	197	165	175	182	13.20	7.75	6.49	6.88	7.16	29.17	L6
17	RSE12500	12	50	228	138	209	227	15.00	8.97	5.43	8.22	8.93	33.15	L7
18	RSE12500	12	50	228	138	209	214	15.00	8.97	5.43	8.22	8.42	33.15	M6(ø14)
19	RSE12550	12	55	228	138	209	227	16.50	8.97	5.43	8.22	8.93	36.47	L7
20	RSE12650	12	65	350	167	175	175	19.00	13.77	6.57	6.88	6.88	41.99	L8
21	RSE12700	12	70	260	169	211	230	21.00	10.23	6.65	8.30	9.05	46.41	L9
22	RSE12750	12	75	260	169	211	230	21.50	10.23	6.65	8.30	9.05	47.52	L9
23	RSE12800	12	80	260	169	211	230	22.00	10.23	6.65	8.30	9.05	48.62	L9
24	RSE12900	12	90	306	169	211	230	26.00	12.03	6.65	8.30	9.05	57.46	L9
25	RSE121000	12	100	329	171	214	238	28.00	12.94	6.73	8.42	9.36	61.88	L14
26	RSE121200	12	120	406	174	208	236	33	15.97	6.84	8.18	9.28	72.93	L11
27	RSE121500	12	150	485	172	240	240	41	19.08	6.76	9.44	9.44	90.61	L12
28	RSE121650	12	165	530	209	214	244	46	20.84	8.22	8.42	9.60	101.66	L13
29	RSE121800	12	180	530	209	214	244	48	20.84	8.22	8.42	9.60	106.08	L13
30	RSE122000	12	200	522	240	218	245	59	20.53	9.44	8.57	9.64	130.39	L13
31	RSE122300	12	230	522	269	203	208	68	20.53	10.58	7.98	8.18	150.28	M8 (ø20)
32	RSE122500	12	250	520	268	220	245	70	20.45	10.54	8.65	9.64	159.12	L13

N.	Modelo	Tensão nominal	*Capacidade	Dimensão (mm/Kg[(±5%)])					Dimensão (pol./libra/[(±5%)])					Terminal
		(V)	(Ah/20hr)	Comp.	Larg.	Alt.	Alt. total	Peso	Comp.	Larg.	Alt.	Alt. total	Peso	
1	RSE1270	12	7	151	65	94	100	2.15	5.94	2.56	3.70	3.93	4.75	FI/F2
2	RSE1280	12	8	151	65	94	100	2.30	5.94	2.56	3.70	3.93	5.08	FI/F2
3	RSE1290	12	9	151	65	94	100	2.60	5.94	2.56	3.70	3.93	5.78	FI/F2
4	RSE12120H	12	12	151	98	94	100	3.90	5.94	3.85	3.70	3.93	8.62	FI/F2
5	RSE12170	12	17	181	77	167	167	5.15	7.12	3.03	6.57	6.57	11.38	L1
6	RSE12170-M	12	17	181	77	167	167	5.15	7.12	3.03	6.57	6.57	11.38	M5
7	RSE12180	12	18	181	77	167	167	5.50	7.12	3.03	6.57	6.57	12.16	L1
8	RSE1218-MI	12	18	181	77	167	167	5.50	7.12	3.03	6.57	6.57	12.16	M5
9	RSE12200	12	20	181	77	167	167	6.00	7.12	3.03	6.57	6.57	13.26	L1
10	RSE12200-M	12	20	181	77	167	167	6.00	7.12	3.03	6.57	6.57	13.26	M5
11	RSE12240	12	24	166	175	125	125	8.00	6.53	6.88	4.92	4.92	17.68	L2
12	RSE12240-M	12	24	166	175	125	125	8.00	6.53	6.88	4.92	4.92	17.68	M5
13	RSE12260	12	26	166	175	125	125	9.00	6.53	6.88	4.92	4.92	19.89	L2
14	RSE12260-M	12	26	166	175	125	125	9.00	6.53	6.88	4.92	4.92	19.89	M5

Descarga de alta corrente

Fontes de alimentação ininterrupta, sistemas de comunicação e telecomunicações, aplicativos de estações de energia e muito mais...

N.	Tipo	Tensão nominal	Capacidade (W)	Capacidade (Ah)	Dimensão (mm/Kg[(±5%)])					Dimensão (pol./libra/[(±5%)])					Terminal
		(V)	1,6 V a 10 min, 25°C	1,75 V a 10 min, 25°C	Comp.	Larg.	Alt.	Alt. total	Peso	Comp.	Larg.	Alt.	Alt. total	Peso	
1	RSEI250	12	30	5	90	70	101	107	1,68	3,54	2,75	3,97	4,21	3,71	F1/F2
2	RSEI270	12	35	7	151	65	94	100	2,25	5,94	2,56	9,70	3,93	4,97	F1/F2
3	RSEI275	12	38	7,5	151	65	94	100	2,32	5,94	2,56	3,70	3,93	5,13	F1/F2
4	RSEI280	12	42	8	151	65	94	100	2,44	5,94	2,56	3,70	3,93	5,39	F1/F2
5	RSEI290	12	46	9	151	65	94	100	2,65	5,94	2,56	3,70	3,93	5,86	F1/F2
6	RSEI2120	12	52	12	151	98	95	101	3,65	5,94	3,85	3,74	3,97	8,07	F1/F2
7	RSEI2140	12	58	14	151	98	95	101	3,9	5,94	3,85	3,74	3,97	8,62	F1/F2
8	RSEI2200	12	105	20	182	77	167	167	5,82	7,6	3,03	6,57	6,57	12,86	M5 (ø/12)
9	RSEI2260	12	120	26	166	175	125	125	8,1	6,53	6,88	4,92	4,92	17,90	M5 (ø/12)
10	RSEI2280	12	140	28	165	125	175	175	8,9	6,49	4,92	6,88	6,88	19,67	M5 (ø/12)



N.	Tipo	Tensão nominal	Capacidade (W)	Capacidade (Ah)	Dimensão (mm/Kg[(±5%)])					Dimensão (pol./libra/[(±5%)])					Terminal
		(V)	1,6 V a 10 min, 25°C	1,75 V a 10 min, 25°C	Comp.	Larg.	Alt.	Alt. total	Peso	Comp.	Larg.	Alt.	Alt. total	Peso	
1	RSEI2330-M	12	178	33	195	130	155	165	11,2	7,67	5,11	6,10	6,49	24,75	M5 (ø12)
2	RSEI2400-M	12	200	40	197	165	170	170	13	7,75	6,49	6,69	6,69	28,73	M6 (ø14)
3	RSEI2450-M	12	225	45	197	165	170	170	14,1	7,75	6,49	6,69	6,69	31,16	M6 (ø14)
4	RSEI2550-M	12	260	55	228	138	209	214	17,2	8,97	5,43	8,22	8,42	38,01	M6 (ø15)
5	RSEI2650-M	12	310	65	350	167	173	173	20,9	13,77	6,57	6,80	6,80	46,19	M6/M8 (ø20)
6	RSEI2750-M	12	320	75	260	169	211	215	24,7	10,23	6,65	8,30	8,46	54,59	M6/M8 (ø16)
7	RSEI2800-M	12	350	80	350	167	173	173	23,5	13,77	6,57	6,80	6,80	51,94	M6/M8 (ø20)
8	RSEI2900-M	12	440	90	306	169	208	213	29,8	12,03	6,65	8,18	8,38	65,86	M6/M8 (ø16)
9	RSEI2100-M	12	470	100	329	171	214	220	32,5	12,94	6,73	8,42	8,65	71,83	M6/M8 (ø18)
10	RSEI21200-M	12	560	120	406	174	208	236	36,7	15,97	6,84	8,18	9,28	81,11	M8 (ø20)
11	RSEI21350-M	12	620	135	341	173	283	288	41,2	13,41	6,80	11,13	11,33	91,05	M8 (ø18)
12	RSEI21500-M	12	650	150	485	172	240	240	45,5	19,08	6,76	9,44	9,44	100,56	M8 (ø18)
13	RSEI22000-M	12	830	200	522	240	219	223	63,5	20,53	9,44	8,61	8,77	140,34	M8 (ø18)

Bateria de ciclo profundo de 2 V

Fontes de alimentação ininterrupta, sistemas de comunicação e telecomunicações, aplicativos de estações de energia e muito mais...

N.	Tipo	Tensão nominal	*Capacidade (Ah/20hr)	Dimensão (mm/Kg[(±5%)])					Dimensão (pol./libra/[(±5%)])					Terminal
		(V)		Comp.	Larg.	Alt.	Alt. total	Peso	Comp.	Larg.	Alt.	Alt. total	Peso	
1	RSE21000	2	100	171	72	206	211	5,6	6,73	2,83	8,10	8,30	12,38	M8
2	RSE21500	2	150	172	102	205	227	8,00	6,76	4,01	8,06	8,93	17,68	M8
3	RSE22000	2	200	173	111	330	364	13,50	6,80	4,37	12,98	14,32	29,84	M8
4	RSE23000	2	300	171	151	330	364	18,00	6,73	5,94	12,98	14,32	39,78	M8
5	RSE24000	2	400	210	176	330	367	26,00	8,26	6,92	12,98	14,43	57,46	M8
6	RSE25000	2	500	242	173	330	365	31,00	9,52	6,80	12,98	14,36	68,51	M8
7	RSE26000	2	600	302	175	330	367	38,00	11,88	6,88	12,98	14,43	83,98	M8
8	RSE28000	2	800	410	175	330	367	52,00	16,13	6,88	12,98	14,43	114,92	M8
9	RSE210000	2	1000	475	175	330	367	61,00	18,68	6,88	12,98	14,43	134,81	M8
10	RSE215000	2	1500	400	350	345	382	99,00	15,73	13,77	13,57	15,02	218,79	M8
11	RSE220000	2	2000	490	350	345	382	129,00	19,27	13,77	13,57	15,02	285,09	M8
12	RSE230000	2	3000	710	350	345	382	193,00	27,92	13,77	13,57	15,02	426,53	M8



Imagens dos produtos



Entre em contato conosco



----- www.3rse.com.br
--- @rseautomacaoecomponentes
----- vendas@3rse.com.br
----- (51) 99900-7296
----- (51) 2112-8512

